

QUESTIONARIO SISTEMA PIG

PRODOTTO

Caratteristiche: ☐ Omogeneo ☐ Abrasivo ☐
☐ Molto abrasivo ☐ Impaccante ☐ Tende a schiumare
☐ Lubrificante ☐ Inclusioni → Dimensioni ____mm
Non tollera contatto con _____
Viscosità: Min. ____Cp / Max. ____Cp Densità: ____kg/dm³

PROCESSO

Pressione: ____bar Temperatura: Min. ____°C / Max. ____°C
Portata: ____L/h

LINEA

Lunghezza: ____m Altezza: ____m N° Curve @ 90°: ____ - Raggio: ____xØ
DN: ____ ☐ DIN ☐ SMS ☐ ISO ☐ Altro____
PN linea: ____
Conessioni: ☐ Filettate ☐ Tri-clamp ☐ A saldare ☐ Flangiate Altro____
Materiale guarnizioni: ☐ Silicone ☐ EPDM ☐ Viton ☐ PTFE ☐ Altro____
Linea incamiciata SI ☐ NO ☐

PIG

Mono-direzionale ☐ Bi-direzionale ☐
Sistema Automatico ☐ Sistema manuale ☐
N° punti di ingresso prodotto: ____ N° punti di scarico prodotto: ____
Fluido di spinta: ☐ Aria/Altro gas ☐ Acqua ☐ Secondo prodotto ☐ Altro____
N° lanci/giorno: ☐ 1-5 ☐ 6-10 ☐ più di 10
Atex: SI ☐ NO ☐
Valvole di servizio (CIP, fluido spinta, etc.) incluse: SI ☐ NO ☐

LAVAGGIO:

Lavaggio linea: ☐ CIP ☐ SIP ☐ Solo risciacquo ☐ NO

LAYOUT LINEA:

Allegare disegno linea o P&ID

